



Stockage manuel, rayonnage à parois

LE **RAYONNAGE PROFILTOL**, COMPOSÉ DE PAROIS MÉTALLIQUES ET DE TABLETTES PLEINES, A UNE CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 250 KG PAR NIVEAU.

SES NOMBREUX ACCESSOIRES EN FONT UN RAYONNAGE ÉVOLUTIF POUVANT CONVENIR À TOUS LES DOMAINES D'ACTIVITÉ : INDUSTRIE, TERTIAIRE, CULTURE.



Centre de documentation



Rayonnage PROFILTOL accessoirisé



Rayonnage galvanisé















- Les parois et les tablettes sont fabriquées en tôle épaisseur 8/10^e
- > Les **tablettes pleines**, épaisseur 30 mm, sont réglables en hauteur au pas de 25 mm
- > Les tablettes en profondeur 360 peuvent recevoir des dossiers suspendus
- > Pour une meilleure stabilité, ce rayonnage doit être équipé d'un **fond croisillon** ou d'un **fond plein**





Les dossiers sont suspendus sous des tablettes en profondeur 360 mm



Détail accrochage

PAROIS PLEINES

- **Hauteur**: 980 - 1680 - 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm

Tôle épaisseur 8/10^e, profil avant 34 x 17

Perforation au pas de 25 mm

FONDS PLEINS

Tôle épaisseur 6/10^e

- **Hauteur**: 980 - 1680 - 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm

Longueur : 620 - 900 - 1180 mm

TABLETTES

Profondeur (mm)	250	300	360	400	500	600
Longueur (mm)						
620	75	75	75	170	170	170
900	75	75	75	250*	250*	250*
1180	125*	125*	125*	210*	210*	210*

Charges uniformément réparties par paire en kg - *avec renfort

Tôle épaisseur 8/10^e

Epaisseur tablette : 30 mm

 Les tablettes de profondeur 360 mm peuvent recevoir des dossiers suspendus entraxe 330 mm

Charges supérieures sur demande



FONDS CROISILLONS

- Fer plat de 20 x 1,5

- Hauteur: 800 mm

Longueur : 620 - 900 - 1180 mm







Fond plein

Parois RAL 7032

Tablettes RAL 7032

Autres coloris disponibles

RAL 5015

RAL 9010 RAL 2009

Revêtement poudre Epoxy 50 microns cuite au four

RAL 7031

Autres coloris sur demande

LE MAS DES ENTREPRISES
5, AVENUE LIONEL TERRAY
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr

ACCESSOIRES POUR LE RAYONNAGE TÔLÉ



Séparations verticales

- **Hauteur**: 70 - 120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 370 - 420 - 470 mm

- Profondeur: 300 - 360 - 400 - 500 - 600 mm

Rebord avant

Hauteur utile: 70 mmLongueur: 900 - 1180 mm

3 Tiroirs métalliques sur guide

Hauteur: 70 - 120 mmLargeur: 140 - 280 mm

Profondeur: 300 - 400 - 500 mm

 Les tiroirs peuvent être équipés de séparations longitudinales (hauteur : 70 - 120 mm) dans la profondeur et de séparations transversales dans la largeur


4 Eléments pour stockage vrac

- **Longueur**: 900 - 1180 mm

Rebord avant : hauteur utile 40 mmRebord arrière : hauteur utile 140 mm

- **Séparations verticales**: profondeur 300 - 400 - 500 mm

➤ Indicateurs de rangées



➤ Cadre extractible pour dossiers suspendus



➤ Porte –étiquettes

- **Longueur**: 900 - 1000 mm



➤ Autres accessoires

- **U de finition** pour parois jusqu'à 2180 mm : pour finir les extrémités des rayonnages
- Barre porte-cintres
- Base de socle ou plinthe

➤ Portes battantes ou pliantes



- **Hauteur**: 980 - 1680 - 1980 - 2180

2480 mm

- Largeur: 900 - 1180 mm

➤ Portes coulissantes



- **Hauteur** : 1680 - 1980 - 2180 - 2480

2980 mm

- Largeur: 900 - 1000 - 1180 mm

➤ Tablette abattante



➤ Tablette télescopique



- **Profondeur**: 370 - 400

600 mm

Longueur : 900 - 10001180 mm

EXEMPLES D'INSTALLATIONS













+ de photos sur <u>www.gravittax.fr</u>

AUTRES APPLICATIONS





Rayonnage PROFILTOL installé sur bases mobiles





Magasins à étages réalisés avec le rayonnage PROFILTOL



