



Stockage manuel, rayonnage mi-lourd

LE **RAYONNAGE PROFILCASE** EST COMPOSÉ D'ÉCHELLES ET DE LONGERONS SUR LESQUELS PEUVENT REPOSER DES PLATEAUX EN AGGLOMÉRÉ BRUT OU MÉLANIMÉ, DES TABLETTES MÉTALLIQUES OU DES CAILLEBOTIS AJOURÉS GALVANISÉS.

LA CAPACITÉ DE CHARGE PAR NIVEAU PEUT ATTEINDRE 1400 KG.

LA VARIÉTÉ DIMENSIONNELLE DE SES COMPOSANTS LUI DONNE UNE GRANDE ADAPTABILITÉ D'UTILISATION.



Rayonnage mi-lourd équipé de séparateurs tube et goulottes de picking



Stockage de pneus



Casiers en bois aggloméré



INDUSTRIE



LOGISTIQUE



AUTOMOBILE



AGROALIMENTAIRE



GRANDE
DISTRIBUTION



MÉDICAL



- > Chaque niveau de ce rayonnage est composé de **2 longerons** et d'un **plateau aggloméré brut** ou **mélaminé** épaisseur 22 mm.
- > Les niveaux sont réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- > Conseillé à partir de la profondeur 800 mm, le **renfort** améliore la résistance du plateau.
- > Les échelles sont dotées de semelles. Elles sont boulonnées et assemblées avec des **entretoises** et des **diagonales** en tube Ø 20 (force : 4,5 tonnes).
- > Ce rayonnage existe aussi avec des **tablettes métalliques** et des **caillebotis** ajourés galvanisés.

AUTRES APPLICATIONS



Meubles à tiroirs pour le stockage de cuirs



Magasins à étages

ÉCHELLES

- **Profondeur** : 500 - 600 - 800 - 1000 mm
- **Hauteur** : 780 - 980 - 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm
- Double perforation au pas de 50 mm
- Charge par échelle : 4500 kg
- Echelles boulonnées Profil 6 plis section 55x45

PLATEAUX BOIS AGGLOMÉRÉ

- **Épaisseur 22 mm**
- **Longueur** : 1000 - 1200 - 1500 - 1750 - 2000 mm
- **Profondeur** : 500 - 600 - 800 - 1000 mm

TABLETTES MÉTALLIQUES GALVANISÉES

- **Mêmes dimensions**

RENFORTS DE PLATEAUX

- **Pour profondeur** : 500 - 600 - 800 - 1000 mm

LONGERONS

Longueur	1000	1200	1500	1750	2000	2700	3000
Section							
○ Ø 30 x 2		170	130	110	100		
⌚ 70 x 30 x 2	1400	1200	1000*	800*	650*	350*	300
□ 80 x 40 x 2		1700	1400	1200	1100		

Charges uniformément réparties par paire en kg - *en stock

- Autres sections sur demande
- Chaque longeron doit être installé avec 2 goupilles de sécurité



Détail accrochage



Plateau bois



Platelage galvanisé

COLORIS

- Echelles RAL 5015 ■
- Longerons RAL 2009 ■
- Revêtement poudre Epoxy 50 microns cuite au four à 200°
- Autres coloris sur demande



Râtelier vertical



Tables et postes de travail



ZAC DES GAULNES
290, RUE GUSTAVE EIFFEL
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr

