

# Stockage manuel, rayonnage à tablettes

DEUX MODÈLES SONT DISPONIBLES POUR LE RAYONNAGE A TABLETTES PROFILHER.

UNE VERSION "ARCHIVES" POUR LE STOCKAGE DE BOÎTES ARCHIVES ET DE CLASSEURS ET UNE VERSION "INDUSTRIE" QUI PEUT RECEVOIR DES BACS, DES CARTONS ET DES PIÈCES LÉGÈRES.



Rayonnage PROFILHER avec des tablettes galvanisées



Stockage de boîtes archives















### **Version industrie**

- > Les tablettes galvanisées du rayonnage PROFILHER sont réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- > Les tablettes reposent sur des tasseaux.

### **ÉCHELLES**

Hauteur: 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm

Poteaux : épaisseur 8/10<sup>e</sup> Perforation au pas de 25 mm Tasseaux : épaisseur 12/10<sup>e</sup>



Détail accrochage de la tablette sur le tasseau

# **TABLETTES**

Longueur: 1050 - 1250 mm Profondeur: 400 - 500 - 600

700 - 800 mm

A partir de la profondeur 500 mm, on utilise 2 tablettes

Charge admissible par niveau uniformément répartie : 230 kg en longueur 1050 mm

180 kg en longueur 1250 mm sans renfort



Pied platine galvanisé

Solive de raidissement




Tasseau supportant des tablettes juxtaposées

# **SOLIVE DE RAIDISSEMENT**

Longueur: 1050 - 1250 mm

Epaisseur 10/10<sup>e</sup>







Détail accrochage de la tablette sur le cavalier

Entretoise



Fond croisillon

S	Montants	RAL 9010	
LORIS	Tablettes	RAL 9010 ou	
S	Revêtement poudre Epoxy		

### **Version archives**

- > Les échelles sont composées de **poteaux et** d'entretoises.
- > Les tablettes galvanisée ou peintes reposent sur des cavaliers.
- > Le **fond croisillon galvanisé** permet de stabiliser l'installation.

# **ÉCHELLES**

Hauteur: 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm

Poteaux : épaisseur 8/10<sup>e</sup> Perforation au pas de 25 mm

Entretoises: épaisseur 12/10<sup>e</sup>

### **TABLETTES**

**Longueur**: 1050 - 1250 mm

Profondeur: 250 - 350 - 400 - 500

600 mm

Charge admissible par niveau uniformément répartie : 110 kg

# **ACCESSOIRES**

- Paroi extérieure tôlée pour la fermeture des côtés. Une glissière est prévue entre les montants.
- Cache avant perforation pour un côté entièrement tôlé.





